

서도리

ASN-5TL-G2

ASN-6TL-G2

ASN-81L-G1-02

ASN-1016-2

技术规格表		ASN-(5-10) TL-G2			
单相组串式逆变器					
输入参数“直流”					
最大输入电压	1100V _V				
额定输入电压	620V				
启动电压	500V				
MPPPT电压范围	140~1000V				
最大输入电流	20A/20A				
最大功率点跟踪精度	25A/25A				
最大输入功率因数	±0.98				
最大输入电网谐波畸变率	≤3%				
输出参数“交流”					
额定输出功率	5KW _V	6KW _V	8KW _V	10KW _V	
最大输出功率	5.5KW _V	6.6KW _V	8.8KW _V	11KW _V	
最大交流输出功率	5.5KW	6.6kW	8.8kW	11kW	
额定输出电压	400V _V , 3(N)/PE				
电网电压范围	280-520V				
额定电网频率	50 Hz				
额定输出电流	7.02A	8.71A	11.53A	14.94A	
最大输出电流	7.9A	9.6A	12.8A	16.4A	
功率因素(PF)	PF(0.8超前~0.8滞后)				
效率					
输入效率	98.04%~98.68%				
转换效率	99.94%~99.98%				
保护功能					
“ ” 集故障开关	—				
安全地线连接保护					
防反接保护	具备				
短路保护	具备				
过流保护	具备				
直/交流涌浪保护	二级				
绝缘阻抗检测	具备				
接地故障检测	具备				
温度保护					
温度保护	具备				
直/交流过压保护	具备				
IV扫描	具备				
24小时负载监控	可选				
防逆流	可选				
集成 AFCI	可选				
通用参数					
尺寸(W*H*D mm)	440*330*120mm				
工作电压范围	0~1000V				
冷却方式	自然散热				
最高工作海拔	4000m (>3000m时降额)				
工作环境温度	-40℃~+60℃				
防护等级	IP65				
拓补结构	半桥推挽				
交流接口	标准接口				
显示与通信					
显示	LED、背光、APP				
通讯方式	RS485, 可选: WIFI, 4G, LAN				

*若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知

AWX

创新驱动发展 绿能引领未来 11/18